

Q8 Formula Plus Diesel 15W-40

Описание

Высокоэффективное моторное масло.

Применение

• Высококачественное минеральное моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов, оснащенных дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без него.

Спецификации

- ACEA B3
- API CD, CF
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

Преимущества

- Высокий и стабильный индекс вязкости для отличной смазки двигателя во всех режимах работы.
- Надёжная защита от износа.
- Обеспечивает чистоту рабочих поверхностей двигателя.
- Гарантированная защита от ржавления и коррозии.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 15W-40
Плотность при 15 °С	D 4052	кг/м ³	885
Кинематическая вязкость, 100 °С	D 445	мм ² /с	14,2
Кинематическая вязкость, 40 °С	D 445	мм ² /с	108,2
Индекс вязкости	D 2270	-	131
Кажущаяся вязкость при -20 °С	IP 383	мПа*с	6700
Предельная температура прокачиваемости	D 3829	°С	-25,9
Температура застывания	D 97	°С	-27
Температура вспышки	D 93	°С	203
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	CEC-L-36-A-90	мПа*с	>=3,5

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

